



El **FMH-24-P-1S** es un termostato de funciones completas para demandas ligeras comerciales, residenciales o aplicaciones departamentales.

Tiene un diseño ligero, para montaje dentro de muro y pantalla LCD de fácil lectura.

### APLICACIONES

- Control de válvulas modulantes de enfriamiento y calefacción
- Control ON/OFF ventilador

Accesorios	
Modelo	Descripción
<b>RXM2AB2B7</b>	Relevador de 24 VAC DPDT
<b>RXZE2S108M</b>	Base para relevador
<b>APT-40-5DN</b>	Transformador de 120/220/480 a 24 VAC, 40VA
<b>RT03-HC-1S</b>	Control Remoto

### Datos Técnicos

<b>Alimentación:</b>	24 VAC
<b>Escala:</b>	°C
<b>Exactitud:</b>	±1°C
<b>Sensor de temperatura interno:</b>	50KΩ @ 25°C
<b>Señales de control:</b>	
Enfriamiento (Y)	0 a 10 VDC
Calefacción (W)	0 a 10 VDC
Ventilador (G)	24 VAC
<b>Rango de temperatura:</b>	10°C a 30°C
<b>Modos:</b>	Heat/Cool/Fan
<b>Temporizador</b>	12 horas
<b>Peso</b>	200 gr